

COLKA TOIT

COLKA CONTACT 18,9L



DESCRIPTION

COLKA Contact 18.9l est une colle de contact à base de solvants dont la formulation est optimisée pour l'application en adhérence totale des membranes ELASTIKA.

Couleur : Jaune

APPLICATION

COLKA Contact 18.9l est utilisée pour coller les membranes Elastika sur le bois, le béton, les isolants P.I.R autorisés, le métal... En cas de doute se référer au cahier des charges d'ELASTIKA ou contacter notre service technique.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec une large gamme de supports
- Application rapide
- Économie de main d'œuvre

AVANTAGES

- Adhésif à haute résistance
- Résistance immédiate après application
- Performance adhésive excellente

CONDITIONNEMENT

Contenance	Réf	Pot/Palette	Désignation
18.9l	ETO-CKC18L	45	COLKA Contact Toiture 18.9l

Colka Contact 18,9l peut coller 50 m² de toiture finie en fonction de l'aspect et de la porosité du support.

STOCKAGE ET PÉREMPTION

Stocker dans l'emballage d'origine fermé, à une température de 15°C à 25°C. COLKA Contact 18.9l a une durée de conservation de 12 mois à partir de la date de production, si entreposé conformément aux instructions.

Si COLKA Contact 18.9l est conservée en dessous de 15 degrés, attendre que la température remonte à 20° avant d'être utilisée.

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

Avant la mise en œuvre de ce produit ou de tout autre produit, consulter l'étiquette du produit ainsi que la Fiche de données de sécurité (FDS). Ne pas utiliser dans un lieu clos ou confiné. Ne pas fumer en présence de colle à proximité. Le port d'équipement de sécurité tel que des gants, des lunettes est obligatoire. Ne pas laisser la colle à proximité des enfants.

RESTRICTION

Ne pas utiliser sur du PVC.
Ne pas utiliser si la température du support est inférieure à 4 degrés.
Ne pas utiliser sur une surface humide ou sale.

COLKA TOIT

COLKA CONTACT 18,9L

MISE EN OEUVRE

1. Mélanger la colle avant et pendant l'utilisation. Bien mélanger la colle à l'aide d'un malaxeur et d'une visseuse. La couleur doit être homogène en s'assurant qu'il ne reste pas de matière solide au fond du pot.
2. Appliquer COLKA Contact toiture 18.9l à l'aide d'un rouleau à poils courts résistant aux solvants sur la surface à couvrir et sur la membrane.
3. S'assurer que les solvants se soient évaporés avant de positionner la membrane sur le support. La colle doit paraître sèche au toucher.
4. Quand la membrane est en place, améliorer l'adhérence de la membrane au support à l'aide d'un balai à poils souples en balayant énergiquement.