

VULKA TOIT BANDE DE PONTAGE

DESCRIPTION

La bande VULKA Toit Bande de Pontage est constituée d'une bande d'EPDM semi-vulcanisée, laminée sur une bande autoadhésive à base d'EPDM et sensible à la pression.

APPLICATION

Couvrir, protéger et sceller :

- les lattes d'ancrage, les vis de fixation des membranes, les pièces de renforcement (patches)
- les réparations de membrane
- la jonction de lés dans tous les systèmes d'étanchéité
- le recouvrement des déversoirs et trop pleins d'eaux pluviales

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV, à des températures élevées et à l'humidité
- Mise en œuvre sans flamme ni colle liquide
- Imperméable

AVANTAGES

- Excellente adhésion
- Mise en œuvre rapide
- Longue durée de vie
- Sécurité améliorée
- Gain de temps et de travail
- Convient à de nombreuses d'applications

CONDITIONNEMENT

Largeur	Longueur	Réf	Désignation
152 mm	7.62 ml	ETO-VKBP015762	VULKA-Toit BP 0.15x7.62ml
152 mm	30,48 ml	ETO-VKBP0153050	VULKA-Toit BP 0.15x30.50ml

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toute surface à traiter doit être sèche, propre et exempte de poussière. Elle doit être dépourvue d'impuretés, de débris, d'huile, de revêtements non collés, des membranes endommagés et de tout autre contaminant pouvant affecter la solidité ou la planéité de la surface. Nettoyer éventuellement la surface qui sera couverte d'une bande autoadhésive avec COLKA Toit Nettoyant Spray 500 ml.

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

Avant la mise en œuvre de ce produit ou de tout autre produit, consulter l'étiquette du produit ainsi que les précautions de santé de sécurité de la Fiche de données de sécurité (SDS).

RESTRICTION

Ne convient pas à l'étanchéité des membranes PVC.

Ne pas utiliser pour la finition des détails en trois dimensions.

Le talc, la poussière, l'huile, la glace, la neige ou des conditions humides inhibent l'adhésion. La mise en œuvre correcte de ce produit requiert en conséquence une surface propre et sèche.